

Condicionadores de ar indoor
Série CS 2300

Modelo	CS2320	CS2325	CS2310T	CS2335
Controle de temperatura	Termostato	Microprocessador	Termostato	Microprocessador
Capac. - T _{int.} 35°C/T _{ext.} 35°C	2315W	2315W	2315W	2315W
Alimentação elétrica	1ph / 230V / 50-60Hz	1ph / 230V / 50-60Hz	1ph / 115V / 50-60Hz	1ph / 380V / 50-60Hz
Consumo	1404W	1404W	1404W	1404W
Corrente nominal	8A	8A	16	8A
Corrente de partida	34,8A	34,8A	65A	34,8A
Temperatura ambiente	20 a 50°C	20 a 50°C	20 a 50°C	20 a 50°C
Temperatura interna	Ajust p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust p/ 35°C, c/ histerese de 2°C
Grau de proteção fluxo ext.	IP34	IP34	IP34	IP34
Grau de proteção fluxo int.	IP54	IP54	IP54	IP54
Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a
Cor	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Peso	70 Kg	70 Kg	70 Kg	70 Kg
Filtro de ar de condensação	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio
Tipo de montagem	Lateral: externa ou semi-embutido	Lateral: externa ou semi-embutido	Lateral: externa ou semi-embutido	Lateral: externa ou semi-embutido
Dimensões L x A x P	430 x 1.400 x 300 mm	430 x 1.400 x 300 mm	430 x 1.400 x 300 mm	430 x 1.400 x 300 mm

