

Condicionadores de ar indoor
Série CS 2800

Modelo	CS2820	CS2825	CS2830	CS2835	CS2840	CS2845
Controle de temperatura	Termostato	Microprocessador	Termostato	Microprocessador	Termostato	Microprocessador
Capac. - T _{int.} 35°C/T _{ext.} 35°C	2528W	2528W	2840W	2840W	2840W	2840W
Alimentação elétrica	1Ph / 230/ 50-60Hz	1Ph / 230/ 50-60Hz	3Ph / 380V / 50-60Hz	3Ph / 380V / 50-60Hz	3Ph / 440V / 50-60Hz	3Ph / 440V / 50-60Hz
Consumo	1487W	1487W	1745W	1745W	1745W	1745W
Corrente nominal	7,8A	7,8A	3,4A	3,4A	3,1A	3,1A
Corrente de partida	33,1A	33,1A	14,8A	14,8A	13,3A	13,3A
Temperatura ambiente	20 a 45°C	20 a 45°C	20 a 45°C	20 a 45°C	20 a 45°C	20 a 45°C
Temperatura interna	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/35°C, c/ histerese de 2°C
Grau de proteção fluxo ext.	IP34	IP34	IP34	IP34	IP34	IP34
Grau de proteção fluxo int.	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Refrigerante	R22	R22	R134a	R134a	R134a	R134a
Cor	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Peso	76,5 Kg	76,5 Kg	76,5 Kg	76,5 Kg	76,5 Kg	76,5 Kg
Filtro de ar de condensação	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio
Tipo de montagem	Lateral: externa ou semi-embutido	Lateral: externa ou semi-embutido	Lateral: externa ou semi-embutido	Lateral: externa ou semi-embutido	Lateral : externa ou semi-embutido	Lateral : externa ou semi-embutido
Dimensões L x A x P (mm)	430 x 1.480 x 330	430 x 1.480 x 330	430 x 1.480 x 330	430 x 1.480 x 330	430 x 1.480 x 330	430 x 1.480 x 330

