

Condicionadores de ar indoor
 Série KT 1500

Modelo	KT 1510	KT 1512	KT 1520	KT 1522	KT 1530	KT 1532	KT 1540	KT 1542
Controle de temperatura	Termostato	Microprocessador	Termostato	Microprocessador	Termostato	Microprocessador	Termostato	Microprocessador
Capac. - T _{int.} 35°C/T _{ext.} 35°C	1568 W	1568 W	1568 W	1568 W	1503 W	1503 W	1503 W	1503 W
Alimentação elétrica	1Ph/115V/50-60Hz	1Ph/115V/50-60Hz	1Ph/230V/50-60Hz	1Ph/230V/50-60Hz	3Ph/380V/50-60Hz	3Ph/380V/50-60Hz	3Ph/440V/50-60Hz	3Ph/440V/50-60Hz
Consumo	1.250W	1.250W	1.192W	1.192W	994W	994W	994W	994W
Corrente nominal	11,6A	11,6A	5,5A	5,5A	2,0A	2,0A	1,7A	1,7A
Corrente de partida	48,2A	48,2A	22,6A	22,6A	16,8A	16,8A	14,5A	14,5A
Temperatura ambiente	20 à 45 °C	20 à 45 °C	20 à 45 °C	20 à 45 °C	20 à 45 °C	20 à 45 °C	20 à 45 °C	20 à 45 °C
Temperatura interna	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C
Grau de proteção fluxo ext.	IP34	IP34	IP34	IP34	IP34	IP34	IP34	IP34
Grau de proteção fluxo int.	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Refrigerante	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R134a	R134a
Cor	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL7035	RAL7035
Peso	58Kg	58Kg	58Kg	58Kg	61Kg	61Kg	61Kg	61Kg
Filtro de ar de condensação	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio
Tipo de montagem	Teto / Externa	Teto / Externa	Teto / Externa	Teto / Externa	Teto / Externa	Teto / Externa	Teto / Externa	Teto / Externa
Dimensões L x A x P (mm)	604 x 477 x 498	604 x 477 x 498	604 x 477 x 498	604 x 477 x 498	604 x 477 x 498	604 x 477 x 498	604 x 477 x 498	604 x 477 x 498

