

**Condicionadores de ar indoor**  
**Série KT 1000**

Modelo	KT 710	KT 712	KT 720	KT 722
<b>Controle de temperatura</b>	Termostato	Microprocessador	Termostato	Microprocessador
<b>Capac. -</b> T <sub>int.</sub> 35°C/T <sub>ext.</sub> 35°C	697W	697W	697W	697W
<b>Alimentação elétrica</b>	1Ph/110V/60Hz	1Ph/110V/60Hz	1Ph/220V/60Hz	1Ph/220V/60Hz
<b>Consumo</b>	627W	627W	627W	627W
<b>Corrente nominal</b>	6,5A	6,5A	3,3A	3,3A
<b>Corrente de partida</b>	32,9A	32,9A	17,2A	17,2A
<b>Temperatura ambiente</b>	20 à 45 °C	20 à 45 °C	20 à 45 °C	20 à 45 °C
<b>Temperatura interna</b>	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C
<b>Grau de proteção fluxo ext.</b>	IP34	IP34	IP34	IP34
<b>Grau de proteção fluxo int.</b>	IP54	IP54	IP54	IP54
<b>Refrigerante</b>	R134a	R134a	R134a	R134a
<b>Cor</b>	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
<b>Peso</b>	38Kg	38Kg	38Kg	38Kg
<b>Filtro de ar de condensação</b>	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio
<b>Tipo de montagem</b>	Teto / Externa	Teto / Externa	Teto / Externa	Teto / Externa
<b>Dimensões L x A x P (mm)</b>	500 x 370 x 400	500 x 370 x 400	500 x 370 x 400	500 x 370 x 400

